



Whiteline Kiiltojet C2SP

Strålrengöringsdusch



Kiiltojet sprayrengöringsenhet gör rengöring av golv och andra ytor mycket enklare och snabbare i alla anläggningar där tvättning med vatten är möjlig. Ekonomisk och effektiv lösning för t ex storkök, livsmedelsindustri och simhallar.

Användningen av enheten är enkel och tydlig, eftersom det bara finns en knapp för att välja önskad funktion. Kiiltojet är kompatibel med två olika rengöringsmedel samtidigt, såsom ett alkaliskt och desinfektionsmedel. Byte från ett rengöringsmedel till ett annat görs genom att välja önskad produkt från omkopplaren och utan att behöva flytta slangens från en behållare till en annan.


Kiiltojet ger en betydande besparing av arbetstid, eftersom samma enhet kan användas för att sprida rengöringsmedel och för att skölja. Inget svårt att byta och byta slangar eller skölja ur injektorn vid kemikaliebyte.

Rätt dosering säkerställs kontinuerligt. Doseringen justeras genom att välja rätt plastmunstycke, som installeras i utloppsslangen för rengöringsmedlet. Munstyckena finns i 14 olika storlekar, från 0,5 till 10 %. Noggrann dosering är nödvändig för att få ett bra rengöringsresultat och enklare sköljning.

Enheten arbetar med trycket från vattenförsörjningsnätet. Anslutning mellan vattenförsörjningen och aggregatet görs med en snabbkoppling, och det finns inget behov av el- eller tryckluftsanslutningar. Byte av borstar, spolslang eller tvättmunstycke sker också via en snabbkoppling.

Kiiltojet är mycket mobil och lätt att placera i olika typer av anläggningar, eftersom det inte behövs något separat slangfäste. Enheten levereras med fästet och kan vid behov lossas från ramen och installeras på önskad plats. Två olika versioner finns tillgängliga: 4062249 väggmonterad enhet och 4070011 enhet med inbyggd transportvagn. Vagnen finns även som tillval, vilket ger ännu större rörlighet.

Användningsområde	För rengöring av ytor i t.ex. kök, livsmedelsindustrin, simhallar och våtutrymmen.	
Tekniska data	Nettovikt	5,0 kg
	Vattentryck	2-6 bar
	Flödes hastighet, spolning	12 l/min (3 bar)
	Flödes hastighet, tvättning	7 l/min
	Tvättslangens längd	15 m
	Drifttemperatur, max.	+ 50 °C
	Material, ram	Lasikuitu, PP

Tillverkningsland	FRANKRIKE		
Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN
		4062256	
	1 x 1 st	4062249	
	1 x 1 st	4070011	
			
Utrustning	Tvättslang, 15m	4062278	
	Floteringspistol	4062367	
	Flotationsmunstycke	4062368	
Tilläggsutrustning	Transportvagnar, vit	4062260	
	Slangvinda, automatisk	4062350	
	Spolar rum	4062268	
Ytterligare information	Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com .		