

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell FE6HR-B



Housegard skumsläckare är producerade efter stränga kvalitetskrav och lämpar sig för verksamheter som hanterar brandfarlig vara i vätskeform, t.ex. olja, plast och bensin. Kan även användas vid bränder i organiska material. För användning inom industri, verkstad och sjöfart. Housegard skumsläckare AB klass är lämplig för användning mot A-, B-bränder. Kväve används som drivmedel. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V.

FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in. Skummet är PFAS fritt.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor mm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	21A 183B	Artikel	600239
Brandklass	AB	EAN	7320896002395
Temperaturområde	0 °C / +60 °C	Certifiering	EN3-7, CE, Wheelmark
Storlek släckare	6l	Modell	FE6HR-B
Tömningstid	42 s		
Arbetsstryck	30 Bar		
Cylindermaterial	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovikt (kg)	9.6		
Höjd (mm)	530		
Bredd (mm)	160		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB

Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic